



Конструкция и материалы

Материал	углеродистая сталь	стандарт
	нержавеющая сталь	опция
Соединения	фланцы ГОСТ 33259-2019 PN10	
Окраска	грунт-эмаль 3 в 1	
Антикоррозийная защита	Hempel (Дания)	опция

* Инспекционные люки в таблице указаны в исполнении «по умолчанию»



Наименование		IBF-700-1	IBF-1000-1	IBF-1200-1	IBF-1400-1	IBF-1500-1	IBF-1600-1	IBF-1800-1	IBF-2000-1	IBF-2200-1	IBF-2400-1	IBF-2600-1
		ФИПа 1-0,7-0,6	ФИПа 1-1,0-0,6	ФИПа 1-1,2-0,6	ФИПа 1-1,4-0,6	ФИПа 1-1,5-0,6	ФИПа 1-1,6-0,6	ФИПа 1-1,8-0,6	ФИПа 1-2,0-0,6	ФИПа 1-2,2-0,6	ФИПа 1-2,4-0,6	ФИПа 1-2,6-0,6
Производительность, м3/ч		12	26	36	50	58	66	84	104	124	148	174
Подвод исходной воды	1	50	50	65	80	80	80	80	100	100	100	100
Отвод обработанной воды	2	50	50	65	80	80	80	80	100	100	100	100
Гидрозагрузка	3	50	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Гидровыгрузка	4	50	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Инспекционный люк по умолчанию	5	овальный люк 350x450 мм.						овальный люк 450x550 мм.				
Универсальный люк с воздушником	6	DN200 + воздушник G 1"										
Размеры, мм.	A	700	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	B	3340	3530	3690	3760	3800	3880	3980	4620	4660	4810	4870
	C1	850	1000	1100	1150	1150	1200	1200	1350	1350	1450	1450
	C2	2550	2700	2800	2850	2850	2900	2900	3500	3550	3650	3650
	D	250	340	380	410	410	410	410	490	490	520	520
	E	565	720	820	870	890	930	960	1080	1100	1190	1220
Вес, кг.	F	3180	3370	3530	3600	3640	3720	3780	4420	4460	4610	4670
	пустой	680	780	1350	1680	1790	1900	2100	2600	3100	3700	4400