



Технические характеристики

Производительность, м ³ /ч	50
Давление рабочее, МПа	0.6
Давление при гидр.испытаниях, МПа	0.9
Температура °С, не более	
НРУ пластик	40
НРУ нержавеющая сталь	90
Объем фильтрующей загрузки, м ³	5.3
Масса засыпного материала, т	
Кварцевый песок	8.48
Антрацит	4.24

Экспликация штуцеров, муфт

Обозначение	Назначение штуцеров, муфт	Ду, мм
А	Подвод исходной воды	200
Б	Отвод обработанной воды	200
В	Гидрозагрузка	100
Г	Гидровыгрузка	100

1. Строповые серьги условно не показаны
2. ВРУ и НРУ показаны условно и могут быть пересогласованы с Заказчиком
3. Материальное исполнение фильтра – ст3сп5
Возможно изготовление фильтра из нерж. стали, а также из углеродистой стали с АКЗ

ПКБ 211.07.00 СБ

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Парамонов					3580	1:20
Пров.	Аврам						
Т. контр.	Козийчук						
Н. контр.							
Утв.	Якименко						

Фильтр ФОВ-2.6-0.6

Лист Листов

000 "ПК Бойлер"