



Конструкция и материалы

Материал	углеродистая сталь	стандарт
	нержавеющая сталь	опция
Соединения	фланцы ГОСТ 33259-2019 PN10	
Окраска	грунт-эмаль 3 в 1	
Антикоррозийная защита	Hempel (Дания)	опция

* Инспекционные люки в таблице указаны в исполнении «по умолчанию»



Тип 1



Тип 2



Тип 3



Тип 4

Наименование		CBF-700	CBF-1000	CBF-1200	CBF-1400	CBF-1500	CBF-1600	CBF-1800	CBF-2000	CBF-2200	CBF-2400	CBF-2600
		ФОВ 0,7-0,6	ФОВ 1,0-0,6	ФОВ 1,2-0,6	ФОВ 1,4-0,6	ФОВ 1,5-0,6	ФОВ 1,6-0,6	ФОВ 1,8-0,6	ФОВ 2,0-0,6	ФОВ 2,2-0,6	ФОВ 2,4-0,6	ФОВ 2,6-0,6
Производительность, м3/ч		4	10	12	16	20	23	29	36	44	52	62
Подвод исходной воды	1	65	80	80	80	100	100	125	150	150	200	200
Отвод обработанной воды	2	65	80	80	80	100	100	125	150	150	200	200
Гидрозагрузка	3	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Гидровыгрузка	4	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Инспекционный люк по умолчанию	5	овальный люк 350x450 мм.						овальный люк 450x550 мм.				
Универсальный люк с воздушником	6	DN200 + воздушник G 1"										
Размеры, мм.	A	700	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	B	2430	2600	2720	2760	2880	2960	3060	3150	3190	3310	3370
	C1	950	1050	1100	1150	1250	1250	1300	1350	1400	1450	1450
	C2	1750	1850	1900	1950	2050	2050	2100	2150	2200	2250	2250
	D	340	340	410	410	410	490	490	490	520	520	520
	E	670	670	790	820	870	970	1010	1040	1110	1130	1190
	F	2270	2440	2560	2600	2720	2800	2860	2950	2990	3110	3170
Вес, кг.	пустой	680	820	1150	1350	1480	1620	1830	2080	2380	2740	3280